



## RX1R II Premium Kit-Sony

Merk: Sony

Model: DSCRX1RM2VCDI.EU

5.200,00€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Deze compacte digitale camera heeft een full-frame sensor van 35 mm met 42,4 megapixels<sup>1</sup> zodat u altijd en overal kunt genieten van opnamen van hogere kwaliteit.

Premium kit met een optische beeldzoeker (FDA-V1K), een lederen hoes (LCJ-RXHB) en een zonnekap (LHP-1).

#### De ultieme full-frame compactcamera

#### De resolutie bereikt een hogere piek

Met een resolutie van 42,4 megapixels en geavanceerde beeldverwerking legt het ontwerp met full-frame CMOS-sensor en vaste lens de lat van de RX1R II-compactcamera nog hoger. Snelle autofocus, een intrekbare elektronische zoeker en 's werelds eerste optisch variabel Low Pass-filter laten u ervaren hoe baanbrekende prestaties, veelzijdigheid en gemak probleemloos samengaan.

#### Superieure beeldkwaliteit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u30
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u30
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 17u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u30
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30
VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

## Verrassend hoge detaildiepte

De full-frame Exmor R CMOS-sensor van 35 mm met 42,4 megapixels<sup>1</sup> en achtergrondverlichting, geavanceerde BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor en het vaste-lensontwerp zorgen voor een ongeëvenaarde resolutie en verbeterde gevoeligheid. Met deze technologische hoogstandjes worden de beelden bijzonder gedetailleerd, natuurlijk en goed belicht, van het middelpunt tot aan de rand, ongeacht de opnameomstandigheden.

## Verbeterde resolutie en gevoeligheid

Een full-frame Exmor R-CMOS-sensor met 42,4 megapixels<sup>1</sup> en ISO 50-1024006, achtergrondverlichting, groot dynamisch bereik, weinig ruis en uitgebreide circuitschaal met koperen bedrading voor snellere gegevensoverdracht.

## Hogere AF-snelheid, precisie en dekking

### Met 399-punts brandpuntsvlakfasedetectie

Met geavanceerde fase- en contrastdetectiemogelijkheden zorgt het snelle hybride AF-systeem in de RX1R II voor een ongebruikelijk snel, nauwkeurig en breed autofocusbereik en traceringsprestaties. U maakt dus nog betere en scherpere foto's bij elke gelegenheid zonder ook maar iets te hoeven missen.

## SPECIFICATIE



### Beeldsensor

Aantal megapixels	42,4
Type beeldsensor	CMOS

### Belichting

ISO-gevoeligheid	100 - 25600
------------------	-------------

### Connectiviteit

GPS-functie	Nee
HDMI	
NFC	

### Geheugen

Geheugenkaart	SD
---------------	----

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u30	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u30	<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 17u	<b>DO</b>	10u tot 18u30
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN




USB  
Wi-Fi



#### Lens

Diafragma f/2-f/22

#### Schermb

Aanraakscherm   
Kantelbaar scherm   
Zoeker 

#### Uitvoering & Design

Waterdicht 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

#### Elektro Smets

<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u30
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u30
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 17u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

#### Stereorama

<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u30
<b>WOE</b>	10u tot 18u30
<b>DO</b>	10u tot 18u30
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN