



## OM 3E Ortofon

Merk: Ortofon  
Model: OM 3E

50,00€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

- Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.: 4 mV
- Channel balance at 1 kHz: 2 dB
- Channel separation at 1 kHz: 22 dB
- Channel separation at 15 kHz: 15 dB
- Frequency range at - 3dB: 20-22.000 Hz
- Frequency response: 20-18.000 Hz +2/-3 dB
- Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force \*): 60 µm
- Compliance, dynamic, lateral: 20 µm/mN
- Stylus type: Elliptical
- Stylus tip radius: r/R 8/18 µm
- Tracking force range: 1,5-2,0 g (15-20 mN)
- Tracking force, recommended: 1,75 g (17,5 mN)
- Tracking angle: 20°
- Internal impedance, DC resistance: 750 Ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

- Internal inductance 450 mH
- Recommended load resistance: 47 kOhm
- Recommended load capacitance: 200-600 pF
- Cartridge colour, body/stylus: Black/Black
- Cartridge weight: 5 g
- Replacement stylus unit: Stylus 3 E

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN