



## IV140 Monitor Audio

Merk: Monitor Audio  
Model: 5582

**785,00€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Monitor Audio invisible in-wall speaker (piece)

De onzichtbare luidspreker Monitor Audio IV140 is ontworpen om 'best in class' audioprestaties te leveren in verborgen toepassingen in de muur en in het plafond.

Verborgen in de muur of in het plafond, past de luidspreker in alle conventionele 4" stud bays, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor bekabeling. Eenmaal geïnstalleerd en afgeroomd met gips, is de luidspreker volledig uit het zicht, met verf, licht behang of stof die hem verbergt uit het zicht.

Een grote laagfrequente transducer en twee hoogfrequente transducers zorgen voor een krachtige, krachtige bas en geluidstrillingen. Dit tweerichtingstransducerontwerp heeft ook een geïntegreerde crossover om een ??breder frequentiebereik te genereren en een kristalheldere geluidskwaliteit te leveren met een vloeiendere algehele balans en karakter.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Steoreorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Een geïntegreerd achterkastontwerp isoleert het geluid en zorgt voor consistente, gecontroleerde prestaties. Deze stevige inbouwdoos vermindert het geluid dat door de achterkant van de luidspreker wordt uitgezonden, waardoor lekkage naar andere kamers wordt geminimaliseerd.

De IV140 van Monitor Audio is beveiligd tegen overbelasting door automatische reset stroomonderbrekers (PTC). Deze dempen de output gedurende een bepaalde tijdsperiode zodat het systeem kan afkoelen totdat de normale werking veilig kan worden hervat.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Type speaker	Inbouw	Frequentiebereik	75 - 18000 Hz
Fysieke kenmerken		Luidsprekerprestaties	
Breedte	401,5 mm	Aanbevolen versterker vermogen	20 - 50 W
Diepte	106 mm	Gevoeligheid	82 dB
Gewicht	9 kg	Impedantie	8 ohm
Hoogte	642 mm		
Kleur	Wit, Zwart		
Materiaal	MDF		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN