



## CF-230 Monitor Audio

Merk: Monitor Audio  
Model: 5998

425,00€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Monitor Audio flush fit in-ceiling speaker (piece)

De CF230 is het visueel meest discrete luidsprekersysteem van Monitor Audio en biedt een overvloed aan ontwerpmogelijkheden voor integrators, architecten en installateurs. De ingenieus ontworpen retrofit en pre-constructie maken het een droom om te installeren, terwijl de op C-CAM gebaseerde driverarray de uitstekende audio levert waar deze Britse maker beroemd om is.

Kies uit een prachtig verzonken pasvorm of een discrete, randloze retrofit. Er zijn ronde en vierkante opties mogelijk, terwijl verdere keuze wordt geboden door de optie voor plafondmontage of montage in een standaard noppenwandconstructie.

Alleen of in veelvoud gebruikt de CF230 prachtig klinkende audio uit zijn speciaal ontworpen samenvallende driver. Met de innovatieve C-CAM metalen conustechnologie van Monitor Audio en het huisvesten van zowel de bas-midrange driver als de tweeter in een enkele montage-eenheid, is het resultaat een geluid van superieure

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

kwaliteit uit een ongelooflijk compacte driver.

In een pre-constructieopstelling zorgen de CFB3-R & CFB3-SQ voor een naadloos, verzonken uiterlijk. Je krijgt strakke lijnen, zonder schaduw-creërende randen, en verft het rooster zodat het bij het plafond past en de luidspreker verdwijnt nog verder naar de achtergrond.

De CFB3-KIT retrofit installatiekit zorgt op slimme wijze voor een stevige bevestiging achter gipsplaat/Plaatgesteente en vereist slechts drie schroeven om de pasvorm te voltooien. Vergeet het uitsnijden van grote stukken materiaal en zeg vaarwel tegen dure beugelassembles.

Voeg een subwoofer toe en het resultaat is een diepe bas om het toch al indrukwekkende geluid nog verder te versterken. De driver en het chassis zijn speciaal ontworpen voor dit model en zijn uit één stuk gegoten, wat ruimte bespaart en een maximale drivergrootte mogelijk maakt in vergelijking met de grootte van het rooster. De volledig gesloten achterconstructie en het fijne gaas voorkomen het binnendringen van stof en resterende bouwmaterialen.

Het vermogen van de CF230 om in elke omgeving te passen, opent talloze systeem mogelijkheden. De CF230 is verkrijgbaar in mono- of stereopstelling en biedt een consistente dekking in een ruimte van ongeveer 3 m<sup>2</sup>, met een plafondhoogte van ongeveer 2,4 m. Hij is gemakkelijk te besturen en dankzij de impedantie van 8 Ohm kan een enkele stereoversterker, zoals de Monitor Audio IA150-2, comfortabel een beugel van CF230's van stroom voorzien.

Ga verder dan een opstelling met vier luidsprekers en een meerkanaalsversterker, zoals de eigen achtkanaals A150-8C van Monitor, werkt onberispelijk goed. Ongeacht de grootte van de ruimte, de CF230-opstelling blijft compact, terwijl hij sonisch een groter gebied beslaat dan een conventionele plafondluidspreker, wat zowel op kosten als op visuele impact bespaart.

Ontworpen en gebouwd door mensen die de wereld van thuishetchnologie grondig begrijpen, is de CF230 een shoo-in voor elk aangepast luidsprekerproject.

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

<b>Algemeen</b>		<b>Audio</b>	
Type speaker	Inbouw	Frequentiebereik	100 - 25000 Hz
<b>Fysieke kenmerken</b>		<b>Luidsprekeropbouw</b>	
Gewicht	0,44 kg	Diameter tweeter	19 mm
Kleur	Wit		
<b>Luidsprekerprestaties</b>			
Aanbevolen versterker vermogen	10 - 30 W		
Gevoeligheid	82,5 dB		
Impedantie	8 ohm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	<b>Elektro Smets</b>		<b>Stereorama</b>
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN