**Elektro Smets**
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



# V240 WHITE Monitor Audio

Merk: Monitor Audio
Model: 6108

395,00€

SCAN OM TE BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Monitor Audio vecta speaker (piece)

Dankzij het erfgoed van Monitor Audio op het gebied van high-end audio, is de Vecta V240 luidspreker voor binnen en buiten ontworpen volgens de hoogst mogelijke standaard en zal hij prestaties van topkwaliteit leveren voor een echte audio-ervaring.

De stijlvolle, compacte en veelzijdige Monitor Audio Vecta V240-luidspreker combineert op slimme wijze architecturale esthetiek met innovatie en de hoogwaardige professionele audioprestaties waar het bedrijf bekend om staat.

De Vecta V240 biedt ongelooflijke veelzijdigheid en eenvoudige installatie. Met behulp van slim ontworpen beugels en een enkelvoudig automatisch verbindingssysteem kan Vecta snel en eenvoudig horizontaal of verticaal worden gemonteerd. Installateurs bevestigen de beugel aan de muur en laten de luidspreker vervolgens gewoon op zijn plaats vallen en vastzetten met een enkele schroef. Deze installatiemethode bespaart niet alleen tijd voor

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |

integrators, maar vereenvoudigt ook de complexiteit van het installeren van luidsprekers op hoogte of onder moeilijke hoeken. Een automatisch verbindingssysteem betekent dat de installatie extreem strak is, zonder zichtbare draden. Om ervoor te zorgen dat klanten de best mogelijke audio ontvangen, kan de Vecta, wanneer deze op de muurbeugel is gemonteerd, 25 graden worden gekanteld of nog eens 32,5 graden worden gekanteld (met behulp van de optionele wig) om de audio naar de gewenste locatie te leiden.

Bij het buiten installeren van luidsprekers is een andere aanpak vereist, omdat deze systemen in staat moeten zijn om een ??hoge kwaliteit audiostandaard te leveren in externe omstandigheden en locaties. Voor de Vecta V240 heeft Monitor Audio dubbele 4" C-CAM metalen conusaandrijvingen op de gebogen baffle gemonteerd om te zorgen voor een gecontroleerd geluidsveld. Dit minimaliseert plafond- of muurreflecties bij montage onder dakranden of in een hoek, terwijl het toch breed is voldoende voor superieure dekking bij wandmontage. De centraal gemonteerde C-CAM-tweeter is hoorngeladen om ervoor te zorgen dat de spreiding op het crossover-punt overeenkomt met het middenbereik, wat zorgt voor een soepele off-axis frequentierespons. Deze benadering resulteert in de ultieme audio-ervaring, met minder audio-zwarte vlekken.

De esthetiek komt overeen met de prestaties van deze luidspreker, aangezien Monitor Audio veel aandacht heeft besteed aan het ontwerp. Ontwikkeld met een gebogen taps toelopende achterkant in zwart of wit, past de Vecta V240 naadloos onder dakranden of in verticale hoeken. De luidsprekers zijn ondergebracht in een ABS-behuizing met hoge dichtheid en een roestbestendig rooster dat is ontworpen om extreme blootstelling aan het milieu te weerstaan. De volledig afgesloten kast is vrij van luchtgeluid of mogelijk binnendringen van water en vuil, wat helpt om de IP55-milieubeschermingsclassificatie te behouden.

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Type speaker | Inbouw, Buiten |

**Audio**

| | |
|---|---|
| Frequentiebereik | 70 - 25.000 Hz |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse (IP) | 55 (Spuitwaterdicht) |
| Breedte | 243 mm |

**Gebruiksgemak**

| | |
|---|---|
| Waterbestendig | ✅ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |

| | |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Gewicht center luidspreker | 2.55 kg |
| Hoogte | 336 mm |
| Kleur | Wit |

**Luidsprekerprestaties**

| | |
|---|---|
| Aanbevolen versterker vermogen | 25 - 100 W |
| Gevoeligheid | 88 dB |
| Impedantie | 4 ohm |
| Kantelfrequentie | 2,5 Hz |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|---|---|
| **MA** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **WOE** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **VRIJ** | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| **ZAT** | 9u tot 17u |
| **ZON** | GESLOTEN |