Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen
+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be



702 S3 Vloerstaande luidspreker Glanzend Zwart (per pair) Bowers & Wilkins

Merk: Bowers & Wilkins
Model: FP43052

6.800,00€

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De 700 Series topklasse vloerstaande luidspreker bevat een schat aan geavanceerde technologie, inclusief een massieve Carbon Dome™ tweeter.

Massieve tweeter
De massieve tweeterbehuizing wordt uit een blok aluminium gefreesd en vormt een akoestisch geoptimaliseerde constructie die buitengewoon inert is en ongevoelig is voor resonanties.

Carbon Dome™ tweeter
Carbon Dome™ tweeters zijn een splinternieuwe technologie die speciaal voor de 700 Series is ontwikkeld Ze betekenen een enorme verbetering in vergelijking met de aluminium dubbele dome-tweeter en verleggen de break-up-grens naar 47kHz, voor een bijzonder nauwkeurig beeld en hoge detaillering.

Continuum™ conus
De met de 800 Series Diamond geïntroduceerde Continuum™ conus vertegenwoordigt de grootste verandering in

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

de weergave van middentonen sinds Kevlar®. Het gecoate, geweven materiaal levert een zeer gecontroleerde break-up, die in meer open, neutrale middentonen resulteert.

Ontkoppelde drivers voor het midden
De drivers voor de middentonen in de vloerstaande luidsprekers zijn ontkoppeld. Dit is afgeleid van een vergelijkbaar systeem in de 800 Series Diamond. De ontkoppeling vermindert de kastkleuring en verbetert de helderheid van de middentonen nog verder.

Conus met Aerofoil™ profiel voor het laag
Deze met geavanceerde computermodelleringstechnieken ontwikkelde conus voor het laag met Aerofoil™ profiel heeft een variabele dikte die stijfheid en starheid biedt waar dit het hardst nodig is. Dit resulteert in diepe en dynamische lage tonen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

Audio

Frequentiebereik	46 - 28000 Hz

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Glanzend
Breedte	36.6 cm
Diepte	36.4 cm
Gewicht	29.5 g
Hoogte	108.7 cm
Kleur	Zwart

Luidsprekeropbouw

Diameter Midrange	150 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	165 mm
Luidsprekerfilters	3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen	30 - 300 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

versterker vermogen	
Gevoeligheid	89 dB
Impedantie	8 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN