



SUB E-9 F WHITE (Satin) 100-120 V Dali

Merk: Dali

Model: SUB E-9 F WHITE (Satin) 100-120 V

649,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De DALI SUB E-9 F subwoofer herdefinieert wat mogelijk is op dit prijsniveau. Met een 9" woofer van zuiver aluminium kan de SUB E-9 F veel lucht verplaatsen met kracht en precisie om een zeer dynamische prestatie te leveren in een stijlvolle behuizing.

Versterker met hoog rendement

DALI subwooferversterkers hebben het uithoudingsvermogen om hoge rendementen te behouden en de headroom om de meest uitdagende audio aan te kunnen.

Flexibele connectiviteit

Met LFE- en LINE-ingangen zijn DALI subwoofers compatibel met bijna elke versterker of receiver.

Elegant, eenvoudig ontwerp

De behuizing en driver zijn perfect op elkaar afgestemd voor krachtige basprestaties.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Turbulentie elimineren

Om ongewenste turbulentie te elimineren, wordt de kast van de vloer opgetild met vier oversized op polymeer gebaseerde spikes.

PERFECTE PLAATSING

Maximaliseer de basweergave en de verdeling in de kamer

De plaatsing van een subwoofer is een belangrijk onderdeel van het creëren van de perfecte geluidswaergave. Om de basweergave en de verspreiding in de kamer te maximaliseren, raden we aan de SUB E-9 F in een hoek te plaatsen of, als dat niet mogelijk is, langs een muur. Het relatief compacte formaat van de subwoofer maakt flexibele plaatsing mogelijk in vergelijking met grotere subwoofers en past uitstekend bij onze luidsprekers uit de OBERON, FAZON en SPEKTOR series.

9" ALUMINIUM WOOFER

Vervorming tot een absoluut minimum beperken

De SUB E-9 F heeft een 9" aluminium conuswoofer die stijf en licht is en een betere transiëntrespons levert dan je zou verwachten voor een subwoofer in deze categorie. De mogelijkheid om snel te starten en te stoppen vormt de kern van onze luidsprekerontwerpfilosofie en hierdoor kan de SUB E-9 F gemakkelijk worden geïntegreerd met de voorluidsprekers. Door de constructie van de SUB E-9 F conus is er ook geen stofkap nodig, wat zorgt voor een zuigerachtige beweging en vervorming tot een absoluut minimum beperkt.

KLASSE D VERSTERKER

Audio weergeven met absolute integriteit

De geïntegreerde 170 Watt RMS klasse D versterker is uiterst lineair en geeft audio weer met absolute integriteit. De SUB E-9 F is ontworpen voor maximaal continu vermogen en levert ook 220 piekwatt voor veeleisende filmsoundtracks en muziek.

ONTWERP BEHUIZING

Ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de strenge DALI normen

De stevige MDF kast is ontworpen en vervaardigd om aan onze strenge normen te voldoen. Met een keuze uit behuizingen in Black Ash of White afwerking en een vernieuwd frontpaneel in mat satijnen afwerking, past elke kast perfect bij de meeste luidsprekerontwerpen en kamerdecors. Om potentiële turbulentie onder de subwoofer te elimineren, verhogen vier oversized, op polymeer gebaseerde spikes de kast met 30 mm, waardoor deze effectief wordt ontkoppeld van de vloer. De verhoging zorgt ook voor een hoger rendement en meer vrijheid bij het plaatsen van de subwoofer.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	37 - 200 Hz
Type speaker	Subwoofer	Uitgangsvermogen (subwoofer)	250 W
Fysieke kenmerken		Luidsprekerprestaties	
Kleur	Wit	Aanbevolen versterker vermogen	220 W
		Frequentiebereik subwoofer	40 - 120 Hz
		Gevoeligheid	111 dB
		Impedantie	25 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN