




SUB K-14 F BLACK 100 - 120V Dali

Merk: Dali
Model: 2201531

1.499,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Of je nu een kamer wilt vullen met volle stereomuziek of de epische lage frequentie-effecten van een blockbusterfilm wilt voelen, de DALI SUB K-14 F levert het. De SUB K-14 F is gebouwd rond een stijve 14" aluminium woofer en voegt zowel subtiliteit als kracht toe.

Hoog rendement versterker

DALI subwooferversterkers hebben het uithoudingsvermogen om hoge prestaties te leveren en de headroom om de meest uitdagende audio aan te kunnen.

Flexibele aansluitmogelijkheden

Met LFE- en LINE-ingangen zijn DALI subwoofers compatibel met bijna elke versterker of receiver.

Elegant, eenvoudig ontwerp

De behuizing en driver zijn perfect op elkaar afgestemd voor een krachtige basweergave.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Stijve conusstructuur

De stijve aluminium of koolstofvezel conus maakt een stofkap overbodig en zorgt voor een lineaire, zuigerachtige beweging van de driver.

PERFECTE PLAATSING

Maximaliseer de basweergave en de verdeling in de kamer

Het plaatsen van een subwoofer is een belangrijk onderdeel van het creëren van de perfecte geluidswaergave. Om de basweergave en de verdeling in de kamer te maximaliseren, raden we aan om de SUB K-14 F in een hoek te plaatsen of, als dat niet mogelijk is, langs een muur. Het relatief compacte formaat van de subwoofer maakt het plaatsen ervan veel eenvoudiger dan veel grotere subwoofers. Voor de beste resultaten raden we aan om de SUB K-14 F te combineren met luidsprekers uit de RUBICON (C), OPTICON MK2 en OBERON (C) -serie.

14" ALUMINIUM WOOFER

Vervorming tot een absoluut minimum beperken

De SUB K-14 F bevat een grote 14" woofer met een zwarte aluminium conus die stijf en licht is en een grotere transiëntrespons levert dan je zou verwachten van een subwoofer in deze categorie. Het vermogen om snel te starten en te stoppen vormt de kern van onze luidsprekerontwerpfilosofie en hierdoor kan de SUB K-14 F gemakkelijk worden geïntegreerd met voorluidsprekers van elk formaat, van boekenplanken tot vloerstaanders. Door de constructie van de SUB K-14 F conus is er ook geen stofkap nodig, waardoor een zuigerachtige beweging wordt gegarandeerd en vervorming tot een absoluut minimum wordt beperkt.

KLASSE D VERSTERKER

Uithoudingsvermogen om te blijven pushen en headroom om dat beetje extra eruit te halen

De 450 Watt RMS klasse D geïntegreerde versterker zorgt ervoor dat er genoeg vermogen is om de grote woofer te laten bewegen en heeft het uithoudingsvermogen om te blijven pushen en de headroom om dat beetje extra eruit te halen wanneer dat nodig is. De versterker is gebouwd om lang mee te gaan en wordt gevoed door een switch-mode voeding (SWPS) die de module op een lage werkteperatuur houdt en een extern koellichaam overbodig maakt. Je kunt hier meer over lezen in de SUB K-14 F whitepaper die beschikbaar is in het downloadgedeelte hieronder.

ONTWERP BEHUIZING

Ontworpen en vervaardigd om aan de strenge DALI normen te voldoen

De slim ontworpen SUB K-14 F is een grote subwoofer, maar met een niet-opdringerig ontwerp. De 14" woofer reikt bijna tot aan de rand van de elegante hoogglans voorste klankkast, waardoor het lijkt alsof het om een grote

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

woofer in een kleine kast gaat. De kast is gemaakt van massief MDF, voldoet aan de strenge DALI specificaties en geeft de woofer een indrukwekkende 44 liter om in te werken. De kast is verkrijgbaar in twee afwerkingen: Black Ash met een zwart hoogglans klankbord en White Silk Matte met een wit hoogglans klankbord.

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Type speaker	Subwoofer	Frequentiebereik	29 - 160 Hz
		Uitgangsvermogen (subwoofer)	650 W
Fysieke kenmerken		Luidsprekerprestaties	
Kleur	Zwart	Aanbevolen versterker vermogen	500 W
		Frequentiebereik subwoofer	40 - 120 Hz
		Gevoeligheid	115 dB
		Impedantie	10 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN