



AG-03MK2 WH Yamaha

Merk: Yamaha
 Model: AG-03MK2 WH

219,00€



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Met zijn verscheidenheid aan in- en uitgangen, DSP-effecten en LOOPBACK-functie, vestigde de originele AG03 zich snel als een hoofdonderdeel onder livestreamers die een eenvoudige maar uitgebreide set-up wilden configureren zonder concessies te doen aan de geluidskwaliteit. De volgende generatie AG03MK2 voegt flexibelere connectiviteit toe, waaronder 4-polige mini-I/O die het scala aan streamingstijlen uitbreidt, evenals een nieuwe mute-knop die cruciaal is voor verschillende livestreamingtoepassingen. Samen met verbeteringen in bouw, ontwerp, interne circuits en algeheel geluid, zal de MK2 de AG-serie verder verstevigen als industriestandaard waarmee alle anderen zullen worden vergeleken.

Met zijn verscheidenheid aan in- en uitgangen, DSP-effecten en LOOPBACK-functie, vestigde de originele AG03 zich snel als een hoofdonderdeel onder livestreamers die een eenvoudige maar uitgebreide set-up wilden configureren zonder concessies te doen aan de geluidskwaliteit. De volgende generatie AG03MK2 voegt flexibelere connectiviteit toe, waaronder 4-polige mini-I/O die het scala aan streamingstijlen uitbreidt, evenals een nieuwe mute-knop die cruciaal is voor verschillende livestreamingtoepassingen. Samen met verbeteringen in bouw, ontwerp, interne circuits en algeheel geluid, zal de MK2 de AG-serie verder verstevigen als industriestandaard

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

waarmee alle anderen zullen worden vergeleken.

Naast een microfooningang voor de condensatormicrofoon van uw keuze, beschikt de AG03MK2 ook over een 1/4 inch jack-ingang voor het aansluiten van een gitaar- of lijninstrument en een verbeterde 4-polige mini-jack (TRRS) voor smartphone-invoer- en uitvoermogelijkheden.

U kunt de LOOPBACK-functie ook gebruiken om het audiosignaal van een aangesloten USB-apparaat af te spelen naar USB-streaminguitgang, net als bij eerdere mixers uit de AG-serie.

De AG03MK2 legt een duidelijke verbetering van de geluidskwaliteit aan de dag als gevolg van het gebruik van USB-C-connectiviteit en verbeterde interne elektronische schakelingen die uw streaming audio naar een professioneler niveau zullen tillen. De hoge overdrachtssnelheid en voeding van USB-C zorgen voor een stabielere werking.

Ongeacht uw specifieke streamingtoepassing, wilt u waarschijnlijk wat diepte en dimensie toevoegen aan de audio die u uitzendt om professionaliteit aan uw streamingcontent toe te voegen. De AG03MK2 is uitgerust met geoptimaliseerde 1-TOUCH COMP/EQ- en REVERB-bedieningselementen om het geluid in te stellen dat het beste bij uw stijl past, en een versterkersimulator om authenticiteit en punch aan uw gitaarinput toe te voegen.

Al deze tools worden verwerkt door de interne DSP-chip, zodat er geen vertraging is, wat het bijzonder waardevol maakt voor live streaming, waarbij realtime nauwkeurigheid cruciaal is.

U hebt ook de mogelijkheid om deze effecten volledig uit te schakelen om pure, onbewerkte opnames vast te leggen via uw favoriete microfoon voor muziek-/audioproductie die later door een technicus wordt bewerkt. Met de AG Controller-software kunnen gebruikers de DSP-audioverwerking in de AG eenvoudig en nauwkeurig controleren en configureren. AG Controller biedt twee bedieningsmodi, 'Simple' en 'Detail', en geeft gebruikers met verschillende muziekproductie-ervaringen gedetailleerd beheer van hun audio vanaf elk Windows/Mac- of iOS-apparaat dat via USB op de AG03MK2 is aangesloten.

De slanke, strakke en compacte behuizing van de AG03MK2 kan op vrijwel elk vlak oppervlak worden geplaatst.

Door hem te combineren met de optionele BMS-10A-adapter kan hij op een microfoonstatief worden geïnstalleerd. Het kan ook op een mobiele batterij worden aangesloten om overal een minimalistisch, mobiel streamingstation te configureren.

* Voor stabiele werking van de AG03MK2 is een voeding van 5 VDC en 900 mA of meer vereist.

* De BMS-10A en mobiele batterij worden apart verkocht.

De AG03MK2 wordt geleverd met Cubase AI-muziekproductiesoftware, evenals WaveLab Cast voor audioproductie


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

en -bewerking. De AG03MK2 is ook compatibel met Rec'n'Share- en Cubasis LE-toepassingen voor iOS-apparaten die gratis beschikbaar zijn bij Yamaha en Steinberg om uw audiocontentcreatie te ondersteunen en te inspireren.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal analoge lijnuitgangen (RCA)	1
Aantal USB-poorten	4
USB-aansluiting	

Fysieke kenmerken

Breedte	126 mm
Diepte	201 mm
Gewicht	0.8 kg
Hoogte	63 mm
Kleur	Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN